

Пластиковая лента



Лента	Цвет ленты	Арти-кул	Размер ленты		Разрывное усилие*		Примерная длина бухты		Примерная ширина бухты		Примерный внешний диаметр бухты		Внутренний диаметр сердечника		Вес бухты, фунт	Стандартные бухты/ поддон	Метод наложения ленты
			Ширина														
			дюйм	мм	фунт	Н	фут	м	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм			
Contraх для легких грузов																	
LB112	Прозрачн.	2X1844	3/16	5	100	445	30,000	9146	7.8	198	16	406	7.8	200	28	36	LBX PSM
LB 112	Желтый	2X1870															
LB212	Прозрачн.	2X1845	1/4	6	150	667	24,000	7 317	7.8	198	16	406	7.8	200	27	36	LBX PSM
LB212	Желтый	2X1848															
LB 113	Прозрачн.	2X1601	3/16	5	120	530	25,000	7 622	7.8	198	16	406	7.8	200	28	36	LB, SP и SureTyer PSM
LB113	Желтый	2X1709															
LB116	Прозрачн.	2X1875			150	667	23,000	7 010	7.8	198	16	406	7.8	200	29		
SP216	Прозрачн.	2X1606															
SP216	Желтый	2X1607	1/4	6	200	890	18,000	5 488	7.8	198	16	406	7.8	200	27	36	LB b SureTyer PSM
Contraх для общего использования																	
HB612	Прозрачн.	2X1738	3/8	9	225	1 000	16,000	4 878	7.8	198	16	406	7.8	200	29	36	HBX PSM
HB612	Черный	2X1727															
HB812	Прозрачн.	2X1885	1/2	12	300	1 330	12,000	3 659	7.8	198	16	406	7.8	200	27	36	HBX PSM
HB812	Черный	2X1886															
SP616	Прозрачн.	2X1608	3/8	9	300	1 330	12,000	3 659	7.8	198	16	406	7.8	200	27	36	HB, SP и SureTyer PSM
SP616	Черный	2X1609															
SP719	Прозрачн.	2X1614	7/16	10.5	400	1780	9,000	2 744	7.8	198	16	406	7.8	200	28	36	HB, SP и SureTyer PSM
SP719	Черный	2X1615															
SP723	Прозрачн.	2X1616	7/16	10.5	500	2 220	7,500	2 287	7.8	198	16	406	7.8	200	28	36	HB, SP и SureTyer PSM
SP723	Черный	2X1617															
Contraх для тяжелых грузов																	
HD719	Прозрачн.	2X1610	7/16	10.5	400	1780	12,000	3 659	6	152	24	609	16	406	39	24	МН-VM, Пневматический инструмент фрикционной сварки
HD723	Черный	2X1613			500	2 220	9,000	2 744							34		
HD729		2X1622			600	2 670	7,700	2 348							37		
816	Черный	010366	1/2	12	500	2 220	8,000	2 439	6	152	24	609	16	406	32	24	Ручной инструмент / замки / электро сварка
Emрах																	
Emрах	Белый	M09250 WH8	3/8	9	250	1 330	12,900	3 930	8	203	16	406	8	203	30	24	PSM «горячий нож», требует рельефной ленты
		M09250 WH9									17	432	9	229	30		
	Белый	M12350 WH8	1/2	12	350	1 557	9,900	3 020	8	203	16	406	8	203	28	24	
		M12350 WH9			350	1 557					17	432	9	229	28		
	Черный	M12600 BK6-7500	1/2	12	600	2 669	7,500	2 286	6	152	24	610	16	406	30	24	
		H12300B K6			300	1 334	9,000	2 743	6	152	24	610	16	406	23		
		H12500B K6			500	2 224	7,200	2195	6	152	24	610	16	406	29		
		H12600B K6			600	2 669	7,200	2195	6	152	24	610	16	406	29		

Прочность ленты выражена в средних значениях. Для определения конструкции/надежности упаковки всегда используйте нормы минимальной прочности Американского общества по испытанию материалов (ASTM D-3950). Для правильного выбора ленты обращайтесь к местному торговому представителю Signode.