

Ручной натяжной инструмент


Для стальных лент

SIGNODE®


Ручной натяжной инструмент Signode позволяет регулировать натяжение ленты с минимальными затратами времени, усилий и самой ленты.

Натяжение ленты – общее применение

Натяжной инструмент плотно захватывает и протягивает ленту зубчатым роликом. Что позволяет убрать любое провисание ленты. Быстрый и удобный инструмент, подходит для использования с окрашенной лентой с восковым покрытием.



Прижимной натяжной инструмент с протяжкой ленты – для круглых либо бесформенных связок



Ворот – для тяжелых грузов

Натяжной инструмент с воротом наматывает один конец ленты на вал с прорезью и воротом. Применяется с прочной лентой, обрезанной до нужной длины.



Реечный – для массивных, круглых или бесформенных грузов

Реечный натяжной инструмент оснащен зубчатым захватом для удержания натягиваемой ленты. Его можно использовать как с сухой, так и смазанной лентой на круглых или бесформенных грузах. Длина протягивания ленты этим инструментом ограничена.



Модель	Арти кул	Размеры ленты				Тип ленты	Натя-жение	Вес	
		Ширина		Толщина				фунт	кг
		дюйм	мм	дюйм	мм				

Натяжной инструмент

ST	003480	3/8-3/4	9.5-19.0	0.015-0.025	0.38-0.63	Apex, Apex Plus, Magnus	Низкое	4	1.8
T	003450	5/8-3/4	15.9-19.0	0.015-0.035	0.38-0.89	Apex, Apex Plus, Magnus	Среднее	5	2.3
TH-114	020500	3/4-1-1/4	31.8	0.029-0.035	0.74-0.89	Magnus	Высокое	7	3.2

ST – ручка 8 дюймов (203 мм)



TH-114 – ручка 12 дюймов (305 мм)



TH-114 – ручка 17 дюймов (432 мм)



Прижимной натяжной инструмент

PF	017900	3/8-3/4	9.5-19.0	0.015-0.023	0.38-0.58	Apex, Magnus	Среднее	4	1.8
PFH	017930	3/4-1-1/4	19.0-31.8	0.025-0.035	0.64-0.89	Apex, Magnus	Высокое	7	3.2



Натяжной инструмент с воротом

4A1-114	184125	1-1/4	31.8	0.029-0.050	0.74-1.27	Magnus	Высокое	12	5.4
4A1-2	184140	2	50.8	0.044-0.050	1.12-1.27	Magnus	Высокое	16	7.3



Реечный натяжной инструмент

PH-2	010065	3-4-1-1/4	19.0-31.8	0.020-0.035	0.35-0.80	Magnus	Высокое	7	3.2
------	--------	-----------	-----------	-------------	-----------	--------	---------	---	-----

PH-2




Ручной замковой инструмент

SIGNODE® Для стальных лент

Боковая и передняя увязка


Передняя увязка

Ручки замка с передней увязкой располагаются перпендикулярно ленте, обычно перед оператором, который сводит эти ручки вместе для зажима. Обычно используется для небольших грузов.



Боковая увязка

Нижняя ручка замкового инструмента боковой увязки может располагаться на плоской поверхности пакуемого груза. Оператор может воздействовать своим весом на верхнюю ручку, ухватившись за нее обеими руками. Обычно применяется для увязки более тяжелых упаковок



Ручной замковой инструмент Signode обеспечивает эффективное замкование при минимальном усилии. Легкий и долговечный, он надежно скрепляет концы лент. Зубчатый замковой инструмент вводит лапки в прорези замка вместе с лентой, загибая эти лапки вниз (нижнее соединение) или вверх (обратное соединение).



Нижнее зубчатое соединение



Обратное зубчатое соединение

В прижимных замках края ленты и замка вжимаются в прорези между зубцами, обеспечивая максимальную прочность соединения.



Прижимное соединение

Поверхность упаковки

Модель	Артикул	Размеры ленты				Замок	Соединение	Вес	
		Ширина		Толщина				фунт	кг
		дюйм	мм	дюйм	мм				

Замковой инструмент для повседневной работы – для боковой увязки

C-3820	008600	3/8	9.5	0.017-0.020	0.43-0.51	38 C	Двойной зубец	3	1,4
SRC-3820	008620					38SPC	Одинарный обратный зубец		
C-1223	008605	1/2	12.7	0.017-0.023	0.43-0.58	12C	Двойной зубец		
SRC-1223	008625					12SPC	Одинарный обратный зубец		
C-5823	008610	5/8	15.9	0.017-0.023	0.43-0.58	58 C	Двойной зубец		
SRC-5823	008630					58SPC	Одинарный обратный зубец		
C-3423	008615	3/4	19.0	0.017-0.023	0.43-0.58	34 C	Двойной зубец		
SRC-3423	008635					34 PNSC	Одинарный обратный зубец		

Серия C – ручка 9 дюймов (230 мм)



Серия SRC – ручка 9 дюймов (230 мм)



Модель	Артикул	Размеры ленты				Замок	Соединение	Вес	
		Ширина		Толщина				фунт	кг
		дюйм	мм	дюйм	мм				

Замковой инструмент для тяжелых грузов – для боковой увязки

RCD-3431	020560	3/4	19.0	0.025-0.031	0.64-0.79	34 HOC	Двойной обратный зубец	7	3.2
B-1431	020380	1-1/4	31.8	0.029-0.031	0.74-0.79	104DG, 107DG	Одинарное обжимное	6	2.7
RC-1435-50	004050	1-1/4	31.8	0.029-0.044	0.74-1.12	114OF, 114P	Одинарный обратный зубец	7	3.2
RCD-1431	020350	1-1/4	31.8	0.029-0.035	0.74-0.89	114SP, 114TO	Двойной обратный зубец	7	3.2
B-250	020530	2	50.8	0.044-0.050	1.12-1.27	208 DG	Одинарное обжимное	12	5.4

RCD-3431 Ручка 27 дюймов (685 мм)



B-1431 Ручка 27 дюймов (685 мм)



RC-1435-50 Ручка 27 дюймов (685 мм)



RCD-1431 (27" handle)



B-250 Ручка 27 дюймов (685 мм)




Пневматический натяжной и замковый инструмент

Для стальных лент



Натяжной инструмент

Пневматический натяжной инструмент наиболее эффективен при увязке громоздких либо уплотняемых упаковок. Кроме того, благодаря регулятору давления воздуха, он обеспечивает равномерность и точность натяжения.



Любой пневматический натяжной инструмент, за исключением WP-2, имеет неограниченную длину протяжки ленты. Очень важно установить на линию подачи воздуха, перед инструментом, узел фильтра-регулятора и смазчика. Об аксессуарах пневматического инструмента см. на стр. 14.

Модель	Артикул	Размеры ленты				Тип ленты	Максимальное натяжение ленты		Вес	
		Ширина		Толщина			фунт	Н	фунт	кг
		дю йм	мм	дюйм	мм					
Натяжной инструмент с протяжкой ленты										
FN-114T	008810	3/4-1-1/4	19.0- 31.8	0.031- 0.044	0.79- 1.12	Magnus	3,000	13 350	24	10.9
HN-1-114	027050	1-1/4	31.8	0.029- 0.050	0.74- 1.27	Apex, Magnus	4,000	17 293	18	8.2

FN-114T



HN-1-114



Прижимной инструмент с протяжкой ленты										
PN2-114	423500	3/4-1-1/4	19.0-31.8	0.020-0.044	0.51-1.12	Magnus	1,600	7117	8.1	3.7
PN2-2	428360	2	50.8	0.044	1.12	Magnus	1,600	7117	8.1	3.7

PN2-114



PN2-2




Натяжной инструмент с воротом										
WP-2	023070	2	50,8	0,044	1,12	Magnus	8,000	35 590	23	10,4

WP-2



Замковый инструмент

В пневматическом замковом инструменте Signode большую часть работы выполняет сжатый воздух. Такой инструмент обеспечивает высокую производительность при работе с тяжелыми грузами, особенно в ситуациях, когда замки расположены в труднодоступных местах или необходимо достичь максимальной производительности. Этот эффективный замковый инструмент выпускается в двух основных вариантах. Поршневой имеет малый вес, позволяющий работать одной рукой. Диафрагмовый предназначен для более тяжелых (автомобильных) грузов.



Каждый пневматический замковый инструмент оснащен разъемом, позволяющий быстро отсоединиться от линии сжатого воздуха. Использование фильтра и регулятора обязательно. Устройство смазки в линии сжатого воздуха необязательно. Об аксессуарах пневматического инструмента см. на стр. 14.

Модель	Артикул	Размеры ленты				Замок	Соединение	Вес	
		Ширина		Толщина				фунт	кг
		дюйм м	мм	дюйм	мм				
Замковой инструмент для тяжелых грузов									
RCNS2-34	424200	3/4	19.0	0.025-0.031	0.64-0.79	34 HOC, 34 SHOC	Одинарный обратный зубец	9	4.1
N-1444-50LSH**	024271	1-1/4	31,8	0.044-0.050	1.12-1.27	117HDGOF	Двойной обжим	22	10.0
N-1457-LSH-2A	423810			0.050-0.057	1.27-1.45	117HDGOF	Двойной обжим	32	14.5
NSP-1435	015600			0.029-0.035	0.79-0.89	107DG, 107D GOF	Одинарный обжим	9	4.1
RCNS2-114	424125	1-1/4	31.8	0.025-0.031	0.64-0.79	114 OF, 114 R 114 TO	Одинарный обратный зубец	9	4.1
NS-250-65L	014360	2	50,8	0.044-0.050	1.12-1.27	208 DG	Одинарный обжим	22	10.0
RCNS-250	046840			0.044-0.050	1.12-1.27	208 TO	Одинарный обратный зубец	10	4.5

**На одно соединение необходимо три обжимных замка. Применяются для USLM

Поршневой жимной
NSP-1435
RCNS2-34, 114
RCNS-250



Большой диафрагмовый
N-1444-50LSH
N-1457-LSH-2A
NS-250-65L



Комбинированный инструмент

SIGNODE®

Для стальной ленты

Сочетание в одном устройстве натяжного инструмента, замка и ножниц для резки стальной ленты. Это позволяет не тратить время на замену инструментов. Однако ввиду большого веса, этот инструмент следует держать как можно ближе к месту его использования.

Ручной замковой инструмент

Ручной комбинированный инструмент с кассетными замками и подачей ленты в моделях серий AL, AM и АН.



Модель	Артикул	Размеры ленты				Лента	Замок	Соединение	Вес	
		Ширина		Толщина					фунт	кг
		дюйм	мм							
Ручной замок с подачей ленты										
AL-38	023380	3/8	9.5	0.017-0.020	0.43-0.51	Apex	38 AL	Двойной зубец	8	3.6
AL-12	023300	1/2	12.7	0.017-0.020	0.43-0.51	Apex	12 AL	Двойной зубец	8	3.6
AM-12	023230	1/2	12.7	0.017-0.023	0.43-0.58	Apex, Apex Plus, Magnus	12 AMP	Двойной зубец	14	6.4
AM-58	023220	5/8	15.9	0.017-0.023	0.43-0.58	Apex, Apex Plus, Magnus	58/34 AMP	Двойной зубец	14	6.4
AM-34	023200	3/4	19.0	0.017-0.025	0.43-0.64	Apex, Apex Plus, Magnus	58/34 AMP	Двойной обратный зубец	14	6.4
АН-114	015700	1-1/4	31.8	0.031-0.035	0.79-0.89	Magnus	114A	Двойной	25	11.3

Серия AL



Серия AM



Серия АН



Ручной беззамковой инструмент

Ручной беззамковой комбинированный инструмент серий SCM и SCMH не требует металлических замков, что позволяет экономить время и деньги. Устраняются перерывы для перегрузки, нет необходимости в приобретении, учете и погрузке замков.



Модель	Артикул	Размеры ленты				Лента	Соединение	Вес	
		Ширина		Толщина				фунт	кг
		дюйм	мм	дюйм	мм				
Ручной беззамковой инструмент									
SCM-12	424350	1/2	12.7	0.015-0.023	0.38-0.58	Аpex, Apex Plus, Magnus	3 клина	8.4	3.8
SCM-58	424358	5/8	15.9	0.015-0.023	0.38-0.58	Аpex, Apex Plus, Magnus	3 клина	8.4	3.8
SCMH-58	424510	5/8	15.9	0.020-0.023	0.51-0.58	Аpex, Apex Plus, Magnus	3 клина	8.4	3.8
SCM-34	424334	3/4	19.0	0.015-0.025	0.38-0.64	Magnus	3 клина	11	5.0
SCMH-34	424500	3/4	19.0	0.023-0.031	0.58-0.79	Magnus	3 клина	11	5.0

Серия SCM



Серия SCMH



Комбинированный инструмент

Для стальных лент



Пневматический нажимной инструмент

Комбинированный пневматический нажимной инструмент серий PNSC и PRH используется с нажимными замками на бесформенных упаковках. Пневматическое натяжение, замыкание и обрезка ленты.



Пневматический замок с подачей ленты

Работает на сжатом воздухе, быстро и без усилий натягивает, замыкает и обрезает ленту. Серии AMP и AHP.

Пневматический беззамковый инструмент

Пневматический беззамковый инструмент серий SLP и SPC.

Модель	№ части	Размеры ленты				Тип ленты	Замок	Соединен.	Максимальн. натяжение ленты		Вес	
		Ширина		Толщина					фунт	Н	фунт	кг
		дюйм	мм	дюйм	мм							

Пневматический, нажимного типа

PNSC 2-12	42249 5	1/2	12.7	0.017-0.023	0.43-0.58	Апex, Magnus	12 SPC	Одинарн. обратный зубец	700	311 4	9.5	4.3
PNSC 2-58	42249 6	5/8	15.9	0.017-0.023	0.43-0.58		58 SPC	Одинарн. обратный зубец	700	311 4	9.5	4.3
PNSC 2-34	42249 7	3/4	19.0	0.017-0.025	0.43-0.64		34 PNSC	Одинарн. обратный зубец	700	311 4	9.5	4.3
PNSC 2-34HT	42288 1	3/4	19.0	0.017-0.025	0.43-0.64		34 PNSC	Одинарн. обратный зубец	1,000	4 448	9.5	4.3
PRHM -34	30670 0	3/4	19.0	0.025-0.031	0.64-0.79	Magnus	34 HOC	Одинарн. обратный зубец	1,600	711 7	16	7.3
PRHR-34	42423 4	3/4	19.0	0.025-0.031	0.64-0.79		34 HOC	Одинарн. обратный зубец	1,600	711 7	34	15. 4
PRHR-100	42422 5	1	25.4	0.025-0.035	0.64-0.89		100P	Одинарн. обратный зубец	1,600	711 7	34	15. 4
PRHR-114	42357 0	1-1/4	31.8	0.025-0.035	0.64-0.89		114P	Одинарн. обратный зубец	1,600	711 7	34	15. 4



Замок с подачей ленты

AMP-1-12	02478 0	1/2	12.7	0.020-0.023	0.51-0.58	Magnus	12 AMP	Двойной зубец	1,600	711 7	22	10
AMP-1-58	02477 0	5/8	15.9	0.020-0.023	0.51-0.58	Апex, Magnus	58/34 AMP	Двойной зубец				
AMP-1-34	02476 0	3/4	19.0	0.020-0.025	0.51-0.64		58/34 AMP	Двойной зубец				
AHP-34	02370 0			0.031	0.79	Magnus	34MNT	Двойной зубец	3,000	13 345	40	18. 1
AHP-2-114	01565 0	1-1/4	31.8	0.025-0.035	0.64-0.89		114A	Двойной зубец				



Модель	Номер части	Размер ленты				Лента	Соед.	Максим. натяжение ленты		Вес	
		Ширина		Толщина				Фунт	Н	фунт	кг
		дюйм	мм	дюйм	мм						

Пневматическое беззамковое

SLP-12	422350	1/2	12.7	0.017-0.023	0.43-0.58	Аpex Plus, Magnus	3 клина	500	2	15	6.4
SLP-58	422355	5/8	15.9	0.017-0.023	0.43-0.58	Аpex Plus, Magnus		1,200	5	15	6.4
SLP-34	422360	3/4	19.0	0.017-0.025	0.43-0.64	Аpex Plus, Magnus		1,200	5	15	6.4
SPC-3431	422446	3/4	19.0	0.025-0.031	0.64-0.79	Magnus	4 клина	1,600	7	24	10.8
SPC-114	423125	1-1/4	31.8	0.025-0.031	0.64-0.79	Magnus		3,000	13	37	16.8



Ручной аккумуляторный инструмент

 SIGNODE®		Для стальной ленты									
Модель	Артикул	Размеры ленты				Лента	Замок	Соединение	Натяжение фунт	Вес	
		Ширина		Толщина						фунт	кг
		дюйм	мм	дюйм	мм						
Замковой инструмент GripPack 114	800250	1-1/4	31.8	0.025 - 0.031	0.64-0.79	AP,M	114P,114OF	SRN	—	7.5	3.4
Натяжной инструмент GripPack 114	800441	3/4-1-1/4	19-31.8	0.025 - 0.031	0.64-0.79	AP,M	—	—	1,500	8.5	5.7



Замковой инструмент GripPack 114



Натяжной инструмент GripPack 114



Аккумулятор и зарядное устройство

	Модель	
Комплект GripPack	Замковой инструмент GripPack, аккумулятор и зарядное устройство 110 вольт	800464
	Замковой инструмент GripPack, аккумулятор и зарядное устройство 220 вольт	800465
	Натяжной инструмент GripPack, аккумулятор и зарядное устройство 110 вольт	800466
	Натяжной инструмент GripPack, аккумулятор и зарядное устройство 220 вольт	800467

	Модель	Артикул
Аксессуары GripPack	Аккумулятор и зарядное устройство 110 вольт	800621
	Аккумулятор	800293
	Зарядное устройство 110 вольт	800294
	Аккумулятор и зарядное устройство 220 вольт	800544
	Зарядное устройство 220 вольт	800543